



締め付け材料の硬さを認識して 高精度の締め付けトルク調整(10段階)ができる ファイン・コードレスドライバーは バッテリーの装着ポジションも変えられ 薄暗い作業ポイントを照らすランプまで付いています。



- 締め付けたトルクが図面指定のトルクの許容範囲に入っているか不安な方⇒
常に±5%の範囲内に締め付けられ、締め付け完了時に青ランプがつきます。また、バッテリーが容量不足になり、設定トルクで締め付けられなかった時には赤ランプが点灯します。
- トルク設定のダイヤルが作業中動いてしまい誤ったトルクで締め付けてしまった方⇒
ダイヤルを固定する機構が付いています。
- ダイヤルが5段階なので細かなトルク設定ができないと困っている方⇒
10段階のダイヤルとなっています。
- 鉄を締め付けた時とプラスチックを締め付けた時、同じトルクで締まっているか疑問を持っている方⇒
材料の硬さを機械が認識して同じトルクで締まるようになります。
- 締め付け完了後のラチェット音がうるさいと思う方⇒
設定した締め付けトルクに達すると自動的にスイッチが切れます。
- バッテリーの装着位置が作業に合っていないので取り扱いにくいと思いの方⇒
上下2カ所のポジションが選べます。
- 暗い場所でボルトやネジの頭が見づらいので困っている方⇒
スイッチを軽く引きますと4つのランプが点灯し、照らします。また、締め付け作業中は消えますのでバッテリーの消耗を押さえることができます。



モデル仕様	ASsmdi315c	ASsmdi315b
ネジ締め能力	M5	M6
締め付けトルク	10-30kg-cm(1-3Nm)	10-60kg-cm(1-6Nm)
回転数	680回/分	320回/分
ビット取付部	六角軸二面幅6.35mm	
重量	1.3kg	
付属品	9.6Vバッテリー(800mAh) 1時間充電器	

別売アクセサリ

9.6Vバッテリー	800mAh	13,800円
9.6Vバッテリー	1700mAh	15,800円
1時間充電器		23,000円



テクノツールズ関西

〒534-0027 大阪市都島区中野町2-11-14

TEL:06-6352-5347 FAX:06-6352-5358

<http://techno-tools-kansai.gr.jp>