



全米の性能比較テストでNo.1

材質を問わず垂直切断が出来るファイン・電子ジグソーは
動態バランスが非常に良いのでバタ付かず、仕上げ研磨が
殆ど必要無いほどきれいな切り口で、そのうえ静かです。

◆アンチ・リスタート・インターロック機構

スイッチを入れたまま電源にプラグを差し込んでも作動しません。

◆高性能な電子制御装置で力強い作業。

鋼鉄10mmステンレス6mm木材60mmの切断が出来ます。

◆集塵装置付き

集塵機のホースをつなげるとケガキ線が見やすくなります。

◆ダイヤモンドブレードで大理石も切断可能。



ファイン電子ジグソー

モデル ASte638

仕様	
電源	単相100V
電流	4.7A
消費電力	450W
ストローク数	1,050-2,600回/分
重量	2.2kg
コード長さ	5m
切断能力	鋼鉄 10mm
ステンレス	6mm
アルミ	15mm
真鍮	10mm
木材	60mm
硬い木材	50mm
石綿セメント	30mm
最小切断半径	8mm(鋼鉄) 6mm(木材)
付属品	スプリンターガイド (化粧板切断時の ケバ立ちを防ぐ) 切粉ガード ブレード(2パック)

特殊付属品(別途販売)

シュープレート (山の高さが30mmまでの波板を 切るためのサブベース)	3271 4084 008
スプリンターガイド(5コ入り)	3142 8102 016
吸塵用ホースアダプター 径32mm	3051 7028 007
27mm	3051 7029 001
スチールケース(クッション付)	3390 1067 013



材質別切断能力

軟鋼鉄	ステンレス	非鉄金属	ベニヤ 硬質木材 構造用合板	一般木材	軟質プラス チック・ビニ ールシート ビニールタ イル	軟質繊維板 石綿セメン ト板	1インチ 当たりの 山数	全長 (mm)	コードNo. (5枚入り)
1.2mm以下	1.2mm以下	1.2mm以下					32	80	6350 3060 010
2mm以下	2mm以下	2mm以下					21	80	6350 3035 011
							21	120	6350 3077 014
10mm以下	3mm以下	3~10mm以下			70mm以下		13	80	6350 3036 014
4mm以下							13	76	6350 3087 013
			25mm以下	25mm以下	25mm以下		8	90	6350 3037 018
6mm以下		15mm以下		30mm以下	15mm以下		8	100	6350 3088 011
			40mm以下	50mm以下	30mm以下		6	90	6350 3038 016
			50mm以下	60mm以下	30mm以下		6	100	6350 3082 010
		8~10mm以下			30mm以下		6	90	6350 3039 010
						8~20mm	6	90	6350 3061 019
						10mm以下	ダイヤ モンド	70	6350 3061 019 (1枚入り)

テクノツールズ関西

〒534-0027 大阪市都島区中野町2-11-14

TEL:06-6352-5347 FAX:06-6352-5358

http://techno-tools-kansai.gr.jp