

FEIN Caulking Sealant Cutter FSC1.6-4

シーリングの打ち直しには欠かせない

ドイツ・ファイン/
新型コーキングシールカッター



高速振り子振動により
切断しにくいシーリング材を
早く、安全に切断できます。
特に三面接着されたシーリングの除去には
L字形ブレードを使用することで
素晴らしい威力を発揮します。

L字形ブレード



別売の剥離カッターブレードを取り付けますと接着剤やペンキ、接着テープを剥離することができます。

この他にも様々な別売品を用意しています。窓ガラスを固定している接着剤の切断、鉄板の切断、サンディング、木材の特殊切断など多くの作業に使用できますので、ご相談ください。

その他のブレード

- | | |
|--|--|
| | バック材入シーリング用
標準ストレートブレード (5枚入)
品番6390 3177 015 |
| | 入隅部用ストレートブレード (5枚入)
品番6390 3117 016 |
| | 深いシーリング用
ロングブレード (5枚入)
品番6390 3116 011 |
| | ガラスに密着したシーリング用
オフセットブレード (2枚入)
品番6390 3122 011 |
| | 45度ブレード (2枚入)
品番6390 3103 017 |
| | 付着した接着剤・シーリング剥離用
セグメントブレード (2枚入)
品番6390 3132 010 |
| | 水周りの弾性シリコンシーリング用
柔軟性円形ブレード (5枚入)
品番6390 3128 018 |
| | シーリング接着面のクリーニング用
長方形ダイヤモンドブレード (1枚入)
品番6390 3161 014 |
| | タイルのモルタル目地切断用 (ダイヤモンド)
2mm厚円形ブレード (1枚入)
品番6350 2115 011 |
| | 1mm厚円形ブレード (1枚入)
品番6350 2116 014 |
| | 2mm厚セグメントブレード (1枚入)
品番6390 3162 017 |
| | 1mm厚セグメントブレード (1枚入)
品番6390 3196 013 |
| | タイルの下地処理用
超硬ラスパー (1枚入)
品番6373 1001 014
(取付にはアダプター3060 5114 011が必要です。) |



機種名

FSC1.6-4

振り子振動角度	3.2度
振り子振動数	毎分11,000~18,500回
消費電力	400W (4.2A)
電源	単相100V 50/60Hz
重量	1.25kg
標準付属品	9mm L字形ブレード (2枚入) 標準ストレートブレード (5枚入) レンチ (6290 7037 003) スチールケース

別売品

スベア留めネジ	3300 1039 017
ループハンドル	3211 9116 011
集塵アダプター	9260 2075 018

テクノツールズ関西
〒534-0027 大阪市都島区中野町2-11-14
TEL:06-6352-5347 FAX:06-6352-5358
<http://techno-tools-kansai.gr.jp>