

デュアルモードサンダーポリッシャー RO125FEG

ワンタッチで

ダブルアクションサンダーポリッシャーと
ギヤ駆動サンダーポリッシャーに
使い分けられます。粗研磨から、仕上げ研磨、
塗膜の小さな傷落とし、ポリッシング、コーティ
ング、ワックス仕上げ作業までこなします。

FESTOOL



デュアルモード切替ボタン

軽量2.0kgで握り易い。
低振動。

根元でコードが外れる。



集塵機につないで集塵可能。
切粉によるダメージが少ない。

ソフトスタートのうえ、変速が可能。


新デザインにより防塵性能が高く、
ブレーキ機構付き。

スパナを使わずにパッドの交換が可能。
高平面度パッド採用。

デュアルモードサンダーポリッシャー RO125FEG

消費電力	500W
パッド径	125mmφ
エピサイクロイド回転数	300-600rpm
エキセントリック振動数	3.000-6.000spm
オービットストローク	3.6mm
重量	2.0kg

各種サンディングパッド、ポリッシングパッド、ポリッ
シングスポンジ/ウールを別売で用意しています。

 テクノツールズ関西

〒534-0027 大阪市都島区中野町2-11-14
TEL:06-6352-5347 FAX:06-6352-5358
<http://techno-tools-kansai.gr.jp>