

# 額縁・ドア窓枠製作には確実に固定できる 留め接合用 V 釘打機



ブラジル・インメス社

## IM-2 SE

電源もコンプレッサーも必要ない  
足踏み式フレーミングマシン  
(写真は左右延長テーブル付)



## IM-3P SE

エア駆動式フレーミングマシン  
(写真は左右延長テーブル付)



### 特徴

- ① 一番故障が起きやすいドライバー組には耐久性のある材料を採用しています
- ② カートリッジ方式とマガジン方式を採用していますので、釘一本も無駄にしません。また違ったサイズのV釘に交換するのも容易です
- ③ V釘を押し出す機構は単純にし、調整しやすくしてあります
- ④ IM-3P SEには圧縮空気をきれいにするフィルターと注油するオイルが付いているので、駆動部のメンテナンスが少なく済みます

IM-2 SE は少量の留め接合作業(一日200フレーム以下)、IM-3P SE は一日1,000以下のフレームを製作する作業に適しています。大量の留め接合作業にはエア駆動式のIM-5P SEをお勧めします。

仕様	IM-2 SE	IM-3P SE
V 釘サイズ	5, 7, 10, 12, 15mm	5, 7, 10, 12, 15mm
V 釘の種類	HW (硬木材用) SW (軟木材用)	HW (硬木材用) SW (軟木材用)
V 釘装填方式	樹脂カートリッジ方式	アルミマガジン方式
可能裱縁又は窓枠材	巾 5~120mm 高さ 8~110mm	巾 10~120mm 高さ 8~110mm
テーブル高さ	90cm	90cm
本体寸法 (延長テーブル付)	奥行 37 x 巾 32 x 高さ 118cm (奥行 48 x 巾 68cm)	奥行 38 x 巾 38 x 高さ 114cm (奥行 56 x 巾 50cm)
重量	16.6kg	22.7kg
標準付属品	左右延長テーブル	左右延長テーブル スペアパッド アルミマガジン4サイズ各1本

### 別売付属品

六角形ガイド 0301001		八角形ガイド 0301002	
12角形ガイド 0301086		18角形ガイド 0301085	

5mm SW		
7mm HW/SW	<b>カートリッジ方式 V 釘</b>	<b>マガジン方式 V 釘</b>
10mm HW/SW	(一箱に 275 本の V 釘入り	(一箱に 2,000 本の連結
12mm HW/SW	カートリッジ6本が入っている)	された V 釘が入っている)
15mm HW/SW		

備考: 空になった樹脂カートリッジにマガジン方式の連結 V 釘を再充填して使用できます。  
また、上記 V 釘はカセス社の V 釘と互換性があります。

テクノツールズ関西  
〒534-0027 大阪市都島区中野町2-11-14  
TEL: 06-6352-5347 FAX: 06-6352-5358  
<http://techno-tools-kansai.gr.jp>