



**トラッキングコントロール**  
ベルトの横ずれを容易に調整できます。



**ベルトテンションレバー**  
ベルトの交換が容易にできます。

**100mmφ集塵口**  
木工用集塵機とホースでつないで切粉を集塵できます。



**ベルトオッシレーション**  
ベルトが上下に振動しながら回転するので、研磨面の温度上昇や焼き付きを抑えることができます。

**凹曲面サンディングテーブル**  
平面だけでなく、凹曲面を仕上げるすることができます。



**高精度なサンディングベース**  
サンディングベースは機械加工により平面度が確保されているとともにグラファイトシートで摩耗や変形を防いでいます。



**鋳物製作業テーブル**  
テーブルを上下させ、材料の適切な位置決めができるとともにサンディングベルトを有効使用できます。



**傾斜可能なサンディングヘッド**  
サンディングヘッドは垂直から水平までの如何なる角度に設定することができます。



### 仕様

### OES-80CS

サンディング面のサイズ	150 x 810mm
サンディングベルトのサイズ	150 x 2,260mm
メインテーブルサイズ	180 x 810mm
メインテーブル傾斜角度	0 - 90度
ベルトスピード	毎分 990m(50Hz)/1,190m(60Hz)
本体サイズ	高さ 950x 巾 1,200x 奥行 450mm
重量	120kg
モーター	1.5馬力 (1.13KW)
電源	単相 100V 50/60Hz
標準付属品	1 サンディングベルト 1 マイターフェンス 1 ストッパー 1 スタンド

### 別売品

切粉クリーニング棒 60-0505  
サンディングベルト (2枚入)  
(#40,#60,#80,#100,#120,#150#180)

**テクノツールズ関西**

〒534-0027 大阪市都島区中野町2-11-14

TEL:06-6352-5347 FAX:06-6352-5358

<http://techno-tools-kansai.gr.jp>