

Virutex ビルテックス・トリマー FR192N



強力750Wモーター (ルーターとしても使用可)

無段変速 (切削中でも設定回転数を維持する
フィードバック機構付き)

切り込み深さの微調整可能

高精度なベース (アルミダイカスト製)

円ガイド兼用のストレートガイド
(アルミダイカスト製)



ストレートガイド使用



円ガイドとして使用

仕様

最大ルータービット径	25mm
コレットチャック	6mm
回転数	毎分14,000~30,000回
電源	100V50/60Hz
消費電力	750W
重量	1.8kg

標準付属品	ストレートガイド (円ガイド兼用) トリマーガイド テンプレートガイド ルータービット スパナ(2)
-------	---



モールディング作業



あいじゃくり加工(フラットシュー使用)



ラミネートトリミング作業

別売アクセサリ

コーナースライドシュー (A)	1850042
フラットシュー (B)	1250041
ストレートスライドシュー (C)	1250040
25mmフラットシュー	1250078
あいじゃくり用専用ビット	1240046
8mmコレット	1222024
6.35mmコレット	1222085
ガイドリング (外径10mm)	1250001
ガイドリング (外径12mm)	1250002
ガイドリング (外径14mm)	1250003
ガイドリング (外径16mm)	1250004
ガイドリング (外径18mm)	1250025
ガイドリング (外径20mm)	1250035
ドアヒンジ加工用ベースZB93	1750000



テクノツールズ関西

〒534-0027 大阪市都島区中野町2-11-14
TEL:06-6352-5347 FAX:06-6352-5358
<http://techno-tools-kansai.gr.jp>