

**SCHEER** – because the technics are O.K.

ドイツ・シエアー社製 HM 16 スーパー・ルーター  
 強力1,800Wモーター  
 最大切り込み深さ80mm  
 各種ルータービットに対応



**仕様**

スピンドル接続部 M16x1.5  
 最大切り込み深さ 80mm  
 使用電源 単相交流100-110V 50/60Hz  
 定格電流 19アンペア(A)  
 消費電力 1,800ワット(W)  
 無負荷回転数 毎分18,000回  
 重量 6.5kg  
 標準付属品 M10アダプター、スパナSW22  
 ホルダーピン、集塵アダプター

**別売アクセサリ**

コレットチャック SP 318 (6~12mmコレット用)  
 6mmコレット ZGS 318-2 (6mm軸ルータービット用)  
 8mmコレット ZGS 319-2 (8mm軸ルータービット用)  
 10mmコレット ZGS 320-2 (10mm軸ルータービット用)  
 12mmコレット ZGS 321-2 (12mm軸ルータービット用)  
 M16-M10ロングアダプター WGN 380-3 (長さ35mm)  
 M10-M10ロングアダプター LN 301 (ボールベアリング付)  
 M16-M16延長アダプター WGN 511 (長さ25mm)  
 M16-M16延長アダプター WGN 499 (長さ50mm)  
 M16-M16延長アダプター KR 329-2 (外径20mm x 内径16.4mm)  
 コピーリング KR 330 (外径27mm x 内径23mm)  
 コピーリング KR 331-2 (外径30mm x 内径25mm)  
 コピーリング KR 333-2 (外径40mm x 内径36mm)  
 平行ガイド LA 303-2  
 微調整リング XR309-M (平行ガイド用)  
 トリマーガイド UL 302  
 傾斜可能ベース SG 800 (0-45度)  
 切り込み深さ3段階ストッパー TA 311-3  
 アリ・あられ組み加工用ガイド ZF 630 (別リーフレット参照)  
 階段加工用ガイド TW 5 (加工範囲760x225mm)  
 階段加工用ガイド TW 4-2 (加工範囲750x75mm)  
 階段加工用ガイド TW 8 (加工範囲750x400mm)  
 M10ロングストレートビット HSS (刃長60mm x 直径10,12,14,16,18,20mm)



**C.F. SCHEER & CIE GMBH** **STUTTGART-FEUERBACH**



ドイツ・ファイン高性能電動工具 関西地区代理店  
**テクノツールズ関西**  
 〒534-0027 大阪市都島区中野町2丁目11番14号  
 Tel:06-6352-5347 Fax:06-6352-5358  
<http://techno-tools-kansai.gr.jp>