

ドイツの技術・ノウハウと台湾製品の経済性を融合させた糸のこ



# Sheng Tsai Scroll Saw

高精度な切断、静粛性、低振動性能は  
初めて糸のこを買われる方を後悔させません。

タイプ	ST-SS160V
最大切断厚さ	50mm
フトコロ寸法	406mm
振動巾	26mm
振動速度	毎分400-1,700回
テーブル傾斜	左0-45度
テーブル寸法	365x180mm
テーブル材質	アルミ鋳物
モーター	100W
電源	100V 50/60Hz
重量	11.5kg
標準付属品	木工用ブレードセット (5種類計60枚) ブレードレンチ



別売品 (ドイツ製)

品番

**ブレード各種 (1グロス入り)**

木工用ブレード (プラスチックも切断可能)		
No. 2/0 (巾0.52x厚0.25mm)	100 00 620	
●No. 1 (巾0.65x厚0.30mm)	100 00 601	
●No. 3 (巾0.80x厚0.34mm)	100 00 603	
●No. 5 (巾1.20x厚0.38mm)	100 00 605	
●No. 7 (巾1.15x厚0.45mm)	100 00 607	
●No. 9 (巾1.35x厚0.50mm)	100 00 609	
No. 12 (巾1.70x厚0.55mm)	100 00 612	
木工用ブレードセット (60枚セット)		
●印の付いたブレード各12枚入り	100 95 300	
木工用ダブル歯ブレード (切断速度が早い)		
No. 5 (巾1.00x厚0.38mm)	100 00 625	
No. 9 (巾1.35x厚0.50mm)	100 00 629	
No. 12 (巾1.70x厚0.55mm)	100 00 630	
木工用逆歯付きブレード (裏側のバリを防ぐ)		
No. 3 (巾0.80x厚0.34mm)	100 00 653	
No. 5 (巾1.20x厚0.38mm)	100 00 655	
No. 7 (巾1.15x厚0.45mm)	100 00 657	
No. 9 (巾1.35x厚0.50mm)	100 00 659	
木工用コーピングブレード (粗切用)		
(巾2.50x厚0.55mm)	100 00 660	
(巾2.00x厚0.55mm)	100 00 665	
金工用ブレード		
No. 1 (巾0.61x厚0.30mm)	100 00 631	
No. 3 (巾0.74x厚0.36mm)	100 00 633	
No. 5 (巾0.84x厚0.40mm)	100 00 635	
No. 7 (巾1.02x厚0.48mm)	100 00 637	
No. 9 (巾1.20x厚0.55mm)	100 00 639	
No. 12 (巾1.65x厚0.60mm)	100 00 642	
ブレードホルダー		
0.5mmギャップ	100 00 090	
0.7mmギャップ (標準品)	100 00 100	
1.0mmギャップ	100 00 200	
クイックブレードホルダー (窓抜き切断作業用)	100 00 450	
ON-OFFフットスイッチ	100 03 000	
スタンド (台)	102 02 000	

**特徴**

- ブレードホルダーと振動アーム機構により、ブレードが折れにくく、木材、プラスチック、金属などを静かに切断します。
- ブレードの張力を調整することができるので、厚い材料でも垂直に切断できます。(切断スピードにもよりますが、脹らんだり、斜めになったりしません。)
- 長さ13cmの市販のブレードも使用できますが、付属や別売のドイツ製ブレードは切れ味も切り口も優れています。
- 初めての方が使用する時に便利な材料押さえガイドと低速振動機能が付いています。
- 集塵口に掃除機のホースをつなぐことにより、切粉を周囲にまき散らしません。
- 切粉吹き飛ばし装置がついているので、ケガキ線がはっきりと見えます。
- 振動速度を自由に変えられるので、熱に弱い材料や細かな部分を繊細に切断できます。(切断中、ブレードによる摩擦熱が発生します。振動速度を遅くすることにより、温度上昇が抑えられます。)
- 欧米の安全規格に合格または合致しているので安心して使用できます。



ご参考：プロやベテランの方にはドイツ・ヘグナー社の最高級糸のこをお薦めします。



ドイツ・ファイン高性能電動工具 関西地区代理店  
**テクノツールズ関西**  
〒534-0027 大阪市都島区中野町2丁目11番14号  
Tel:06-6352-5347 Fax:06-6352-5358  
http://techno-tools-kansai.gr.jp